

TECHNICKÁ SPECIFIKACE ZBOŽÍ

1. Požadavky na zboží – rentgen pro kontrolu zásilek a jeho dodání:

- vnější rozměry max. 1379 mm x 797 mm x 1120 mm [D x Š x V]
- rozměr inspekčního tunelu min. 620 mm x 320 mm [Š x V]
- velikost skenovaného předmětu min. 610 mm x 320 mm
- ocelová konstrukce s ocelovými panely, postavená na kolečkách s možností aretace
- zdroj napětí 230V, 50/60Hz
- průnik ocelí min. 27 mm
- barevné rozlišení organických a anorganických materiálů
- černobílé zobrazení
- barevné zobrazení
- negativní obraz
- identifikace předmětů s nízkou absorpcí RTG záření
- identifikace předmětů v oblastech s vysokou absorpcí RTG záření
- funkci X-Plore pro přiřazení materiálu do skupin
- funkci Hi-TIP umožňující kontrolu pozornosti operátora
- výstraha překročení úrovně hustoty materiálu s možností prosvícení takového materiálu
- software pro ukládání a prohlížení snímků
- automatická archivace snímků
- možnost přenosu obrázků z paměti na USB disk v běžně zobrazitelném formátu
- univerzální kompatibilita s tiskárnami
- zoom 64x
- oboustranný posun pásu dopravníku, scanning a doraz proti pádu na zem
- barevný LCD monitor min 19" umístěný na RTG přístroji
- dále dodat účelové nerezové prodloužení vstupu a výstupu s bezpečnostním vyskakujícím válečkem a zarážkou zabraňující pádu předmětu na zem. Délka prodloužení minimálně 400 mm.
- rentgen nesmí poškodit film o citlivosti 1600 ISO a magnetické nosiče dat
- nezávadnost pro potraviny a léky
- dodaný RTG musí vyhovovat všem platným normám v České republice pro provoz

Požadavky na dodávku a servis:

- dodávka, montáž, zprovoznění a kalibrace 1 ks bezpečnostního rentgenu
- proškolení 5 osob na obsluhu rentgenu
- součástí dodávky zboží bude dále provozní dokumentace a veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží (tj. produktový list k rentgenu pro kontrolu zavazadel, návod k obsluze v českém jazyce k rentgenu pro kontrolu zavazadel, prohlášení dovozce o shodě k rentgenu pro kontrolu zavazadel, protokol o provedené periodické zkoušce rentgenu pro kontrolu zavazadel dle nařízení SÚJB, a Typové schválení SÚJB a dále servisní manuál
- v případě jakékoliv závady bránící v provozu RTG musí být dodavatelská firma schopna reagovat návštěvou servisního technika do 24 hodin od nahlášení