

# TABULKA PROSKLENÝCH STĚN

KÓD PRVKU	POPIS	SKLO	POŽÁRNÍ ODOLNOST	Rw [dB]	DVEŘE	ROZMĚRY š x v [mm]	REFERENČNÍ STANDARD	POZNÁMKA
G 01	NEOBSAZENO							
G 02	rámová prosklená stěna, interiérová, dřevěné profily, dvojité skleněná výplň, včetně kotvení, včetně dveří 1500 x 2200mm, kování, zámek, závěsy atd. dle stávajících ve vstupní hale	2x tvrzené bezpečnostní sklo, uvnitř protipožární gel / 2x vrstvené bezpečnostní sklo s PVB fólií - protipožární gel - 2x vrstvené bezpečnostní sklo s PVB fólií	EI 45 DP3	45	D04	3150 x 3550	Promaglas	Design stěny i dveří dle stávajících historických
G 03	NEOBSAZENO							
G 04	ZRUŠENO		--	--	--			
G 05	bezrámová prosklená stěna, interiérová, Al profily komaxit dle RAL, spáry tmeleny a přelepeny páskou, bezrámové revizní skleněné ESG 10mm dveře 0,4 x 3,10m osazené v systémové zárubni, s padací lištou.	1x VSG 66.2 silence	--	38	--	3240 x 3100	LIKO-S Micra I	
G 06	bezrámová prosklená stěna, interiérová, Al profily komaxit dle RAL, spáry tmeleny a přelepeny páskou, bezrámové revizní skleněné ESG 10mm dveře 0,4 x 3,10m osazené v systémové zárubni, s padací lištou.	1x VSG 66.2 silence	--	38	--	3260 x 3100	LIKO-S Micra I	
G 07	bezrámová prosklená stěna, interiérová, Al profily komaxit dle RAL, spáry tmeleny a přelepeny páskou, bezrámové revizní skleněné ESG 10mm dveře 0,4 x 3,10m osazené v systémové zárubni, s padací lištou.	1x VSG 66.2 silence	--	38	--	3370 x 3100	LIKO-S Micra I	
G 08	bezrámová prosklená stěna, interiérová, Al profily komaxit dle RAL, spáry tmeleny a přelepeny páskou, bezrámové revizní skleněné ESG 10mm dveře 0,4 x 3,10m osazené v systémové zárubni, s padací lištou.	1x VSG 66.2 silence	--	38	--	3720 x 3100	LIKO-S Micra I	
G 09	ZRUŠENO							
G 10a	rámová prosklená stěna, interiérová, Al profily komaxit dle RAL, dvojité skleněná výplň, spáry tmeleny a přelepeny páskou, potisk dle návrhu arch.	1x VSG 33.2 + 1x VSG 33.2	--		--	2520 x 3500	LIKO-S OMEGA 100.1	Bezpečnostní značení dle vyhlášky 398/2006
G 10b	rámová prosklená stěna, interiérová, Al profily komaxit dle RAL, dvojité skleněná výplň, bezpečnostní sklo; včetně dveří 900 x 2150mm, kování klika - klika, zámek, závěsy atd. v barvě rámu, potisk dle návrhu arch.	1x VSG 33.2 + 1x VSG 33.2	--		D01	2250 x 3500	LIKO-S OMEGA 100.1	Bezpečnostní značení dle vyhlášky 398/2006; přesná specifikace dveří viz tabulka dveří
G 11	ZRUŠENO							
G 12	ZRUŠENO							