

# TABULKA PODLAH

KÓD	UMÍSTĚNÍ	POPIS SKLADBY (směrem od shora)			TLOUŠŤKA
		FUNKCE	MATERIÁL	REFERENČNÍ STANDARD	mm
					celkem
P 01	zádveří	nášlapná vrstva	čistící zóna: koberec pro intenzivní provoz, Al rám, viz X01	Gapa Shatwell	16
		hydroizolace	systémová dvoukomponentní hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, včetně soklu v=200mm, přechod vyztužen skelnou sítí, včetně penetrace	Mapelastic	3
		vyrovnávací vrstva	samonivelační vyrovnávací stěrka		2
		bourání			-20
celková tloušťka:					21
P 02	prostor před barovým pultem	nášlapná vrstva	zámecké parkety (kazety) a prkna, dub masiv, pero drážka, povrch drásaný, patinovaný, dřevo olejované		22
			flexibilní lepidlo pro dřevěné podlahoviny		1
		vyrovnávací vrstva	samonivelační vyrovnávací stěrka		2
		bourání			-25
celková tloušťka:					25
P 03	prostor za barovým pultem	nášlapná vrstva	gumový protiskluzný profilovaný koberec pro mokré provozy, včetně soklu		1
		hydroizolace	systémová dvoukomponentní hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, včetně soklu v=200mm, přechod vyztužen skelnou sítí, včetně penetrace	Mapelastic	3
		roznášecí vrstva	cementový litý potěr, pevnost v tlaku 25MPa, pevnost v tahu za ohybu 5MPa	Cemflow CF25	50
		separační vrstva	PE fólie volně položená s přesahy min. 100mm		-
		vyrovnávací vrstva	stabilizovaný podlahový polystyren pro vysoké zatížení, trvalá zatížitelnost v tlaku max. 3000kg/m2 při def. < 2%.	Isover EPS 150S	50
celková tloušťka:					104
P 04	prostor kavárny	nášlapná vrstva	zámecké parkety (kazety) a prkna, dub masiv, pero drážka, povrch drásaný, patinovaný, dřevo olejované		22
			flexibilní lepidlo pro dřevěné podlahoviny		1
		roznášecí vrstva	netkaná textilie z umělých vláken pro eliminaci tahových a smykových sil mezi podkladem a podlahovinou	Uzin Multimoll	2
			flexibilní lepidlo		1
		nosná vrstva	kalciumsulfátové desky, pero drážka, 600 x 600mm	Lindner Nortec	40
		vyrovnávací vrstva	ocel. pozinkové rektifikovatelné sloupky, ztužující systémové trámk, včetně akustických podložek tl. 10mm, lepeno k podkladu	Lindner Nortec	454
celková tloušťka:					520
P 05	prostor kavárny	nášlapná vrstva	zámecké parkety (kazety) a prkna, dub masiv, pero drážka, povrch drásaný, patinovaný, dřevo olejované		22
			flexibilní lepidlo pro dřevěné podlahoviny		1
		roznášecí vrstva	netkaná textilie z umělých vláken pro eliminaci tahových a smykových sil mezi podkladem a podlahovinou	Uzin Multimoll	2
			flexibilní lepidlo		1
		roznášecí vrstva	kalciumsulfátové desky, pero drážka	Lindner Nortec	40
		vyrovnávací vrstva	ocel. pozinkové rektifikovatelné sloupky, včetně akustických podložek tl. 10mm, lepeno k podkladu	Lindner Nortec	204
celková tloušťka:					270

P 06	schodiště v kavárně	nášlapná vrstva	zámecké parkety (kazety) a prkna, dub masiv, pero drážka, povrch drásaný, patinovaný, dřevo olejované, včetně podstupnic. První a poslední stupeň barevně odlišit		22
			flexibilní lepidlo pro dřevěné podlahoviny		1
		roznášecí vrstva	netkaná textilie z umělých vláken pro eliminaci tahových a smykových sil mezi podkladem a podlahovinou	Uzin Multimoll	2
			flexibilní lepidlo		1
		roznášecí vrstva	kalciumsulfátové desky, pero drážka, včetně podstupnic	Lindner Nortec	40
		vyrovnávací vrstva	ocel. pozinkové rektifikovatelné sloupky, včetně akustických podložek tl. 10mm, lepeno k podkladu	Lindner Nortec	107-454
celková tloušťka:					173-520
P 07	schodiště za barem	nášlapná vrstva	gumový protiskluzný profilovaný koberec pro mokré provozy, včetně podstupnic. První a poslední stupeň barevně odlišit		1
			flexibilní lepidlo pro pryžové podlahoviny		1
		roznášecí vrstva	netkaná textilie z umělých vláken pro eliminaci tahových a smykových sil mezi podkladem a podlahovinou	Uzin Multimoll	2
			flexibilní lepidlo		1
		roznášecí vrstva	kalciumsulfátové desky, pero drážka, včetně podstupnic a boků schodiště	Lindner Nortec	40
		vyrovnávací vrstva	ocel. pozinkové rektifikovatelné sloupky, včetně akustických podložek tl. 10mm, lepeno k podkladu	Lindner Nortec	95-375
celková tloušťka:					140-420
P 08	WC zázemí	nášlapná vrstva	keramická dlažba, protiskluzná úprava (μ=0,5), spárovací hmota antracitová, šířka spáry 1mm, spáry navázat na obklad, keramický sokl s požlábkem.	RAKO Taurus Color black matná	11
			flexibilní lepidlo pro keramické podlahy		5
		hydroizolace	systémová dvoukomponentní hydroizolační stěrka ve dvou vrstvách, včetně soklu v=200mm, přechod vyztužen skelnou sítí, včetně penetrace	Mapelastic	3
		vyrovnávací vrstva	samonivelační vyrovnávací stěrka		2
		bourání			-6
celková tloušťka:					21
P 09	zázemí	nášlapná vrstva	marmoleum - přírodní linoleum, výměna za materiál obdobných vlastností a designu jako stávající, včetně soklu	Forbo	4
			disperzní lepidlo		2
		bourání			-6
celková tloušťka:					6
P 10	ZRUŠENO				
celková tloušťka:					0

**Pozn.:**

- veškeré pohledové prvky budou odsouhlaseny architektem na předloženém vzorku
- provedení podkladních vrstev musí splňovat požadavky rovinnosti dle ČSN 74 4505
- provedení pochozích vrstev musí splňovat požadavky na součinitel smykového tření dle ČSN 74 4505
- veškeré prvky a materiály budou instalovány / aplikovány dle technologických požadavků výrobce