

POVRCHY

S.01 dřevěný akustický obklad	ref. výrobek	(tl. 100 mm)
• systémový akustický dřevěný panel / lamela, viz Interiér	Gustafs	proměnná mm
• roznášecí rám + minerální vata	Gustafs	50 mm
• dutina		proměnná mm

- stávající stěna, SDK podkonstrukce, zděná stěna

Pozn.: design obkladu podléhá vzorkování architektem projektu

S.02 skleněný obklad		(tl. 7 mm)
• lakované sklo bílé, viz Interiér	Lacobel white soft	6 mm
• lepidlo / silikon na sklo, včetně průhledné spárovací hmoty / silikonu	AGC	1 mm
• bílý nátěr podkladu (příp. tenký pruh v místě budoucích spojů skla)	Primalex POLAR, Düfa - POLARWEISS	
• vyrovnání podkladu + penetrace (kontaktní můstek)		

- stávající stěna, SDK podkonstrukce

Pozn.: design obkladu podléhá vzorkování architektem projektu
včetně revizních dvířek

S.03 malba		(tl. - mm)
• 2x vnitřní malba silikátová, barva bílá matná	Primalex POLAR, Düfa - POLARWEISS	- mm
• penetrace pro SDK povrchy		

- sádrokartónová příčka

Pozn.: spáry bandážovat, min. 2x tmelit, 2x brousit

S.04 keramický obklad		(tl. 15 mm)
• keramický obklad, 150x150mm, spárovací hmota antracitová	RAKO Color One	8 mm
š spáry 1mm, hranové a ukončovací lišty PVC, bílá barva	bílá / světle béžová matná	
• flexibilní lepicí tmel		5 mm
• 2x hydroizolační stěrka	Mapei Mapegum	2 mm
• penetrace (kontaktní můstek)		- mm

- sádrokartónová příčka

Pozn. - keramický obklad do výšky podhledu, nad ním omyvatelný nátěr
 - omyvatelný nátěr použit i mimo plochu obkladu dle půdorysu
 - obklad podléhá vzorkování architektem projektu
 - spáry obkladu budou plynule navazovat na spáry podlahy

S.05 omyvatelný odolný nátěr		(tl. 3 mm)
• 2x vnitřní odolný omyvatelný nátěr, barva antracit	Primalex Fortissimo	- mm
• vnitřní vápenná stěrka	KlimaGlatte (Baumit)	3 mm

- sádrokartónová příčka

S.06 oprava stávajících povrchů		(tl. různé)
• omyvatelný nátěr	Primalex Fortissimo	- mm
• vnitřní vápenná stěrka	KlimaGlatte (Baumit)	3 mm

- stávající

• omyvatelný nátěr Primalex Fortissimo - mm
 • vnitřní vápenná stěrka Baumit KlimaGlatte 3 mm
 • vápeno-cementová omítka 15 mm

- stávající

• transparentní bezprašný nátěr	Mapecoat	- mm
• stávající		

Pozn. - v dotčených prostorech budou povrchové úpravy řešeny jako nové

S.07 černý omyvatelný odolný nátěr		(tl. 3 mm)
• 3x vnitřní odolný omyvatelný nátěr, tabulová barva určeno pro popis křídami, barva černá viz Interiér odolný proti poškrábání, trvanlivý	Nikido Chalk	- mm
• vnitřní vápenná stěrka	KlimaGlatte (Baumit)	3 mm
• stávající		

S.08 malba černá		(tl. - mm)
• 2x vnitřní malba silikátová, barva černá matná	Primalex Fortissimo	- mm
• penetrace pro SDK povrchy		
• sádkartónová předstěna		

Pozn.: spáry bandážovat, min. 2x tmelit, 2x brousit

S.09 protipožární obklad dle PBŘ		(tl. 15 mm)
• anorganické desky kalcium-silikátové	Promatect H	15 mm
• podkladní profily, včetně spoj. materiálu a tmelení		
• ocelová nosná kce		

S.10a dřevěný obklad v místnosti č.003 (stávající stěny)		dle dodavatele
• dřevěné desky dýhované - barevnost dle interiérového řešení		
• podkladní profily, včetně spoj. materiálu a tmelení (v případě dostatečné rovinnosti lze desky lepit rovnou na stěnu)		
• stávající vyzdívka		

S.10b dřevěný obklad v místnosti č.003 (nová SDK stěna)		dle dodavatele
• dřevěné desky dýhované - barevnost dle interiérového řešení		
•		
• sádkartónová stěna		

Pozn.: transparentní ochranu nutno obnovovat dle technologického předpisu výrobce (obvykle 5ti letá periodicita)