

TABULKA DVEŘÍ																			
ČÍSLO DVEŘÍ	ROZMĚR		UMÍSTĚNÍ STĚNA	UMÍSTĚNÍ	POŽ. OD.	Rw [dB]	U [Wm ⁻² K ⁻¹]	SMĚR OTEVÍRÁNÍ	PRÁH A / N	KŘÍDLO		ZÁRUBEŇ		KOVÁNÍ			VAZBA NA PROFESE	REFERENČNÍ STANDARD	POZNÁMKA
	ŠÍŘKA	VÝŠKA								POPIS	POVRCH	POPIS	POVRCH	ZÁMEK REF. VÝR.	POPIS	POVRCH			
<u>D01</u>	900	2 150	BAR - ZÁDVEŘÍ PROSKLENÁ STĚNA G10b	003-002	I	37	-	LEVÉ	N	VNITRNÍ PROSKLENÉ JEDNOKŘÍDLE DLE RÁMU FALCOVÉ	BEZPEČNOSTNÍ SKLO VRSTVENÉ S AKUSTICKOU FÓLIÍ	HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ SOUČÁST PROSKLENÉ STĚNY	DLE PROSKLENÉ STĚNY	MECHANICKÝ ZÁMEK (Abloy)	KLIKA / KLIKA DĚLENÁ ROZETA	MATNÁ NEREZ	-	Verti dle proskl. stěny	DVEŘNÍ ZARÁŽKY - NEREZ BEZPEČNOSTNÍ ZNAČENÍ, DLE VYHL. 398/2006 SOUČÁST DODÁVKY PROSKL.STĚNY
<u>D02</u>	900	2 150	BAR - CHODBA DŘEVĚNÁ PŘEDSTĚNA	003-0CH9	EI30 DP3 C	37	-	LEVÉ	A padací	VNITRNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÉ	STRANA CHODBY: POTISK DLE NÁVRHU ARCH. STRANA BARU: HPL ČERNÁ MATNÁ	OCELOVÁ RÁMOVÁ SKRYTÁ	BARVA DLE DVEŘ. RÁMU ČERNÁ MAT	MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK (např. FAB 5210)	KLIKA / KOULE DĚLENÁ ROZETA	MATNÁ NEREZ	-	Hasil	SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU, STANDARD GEZE
<u>D03</u>	900	2 150	KAVÁRNA - CHODBA DŘEVĚNÁ PŘEDSTĚNA	002-0CH9	EI30 DP3 C	37	-	LEVÉ	A padací	VNITRNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ SKRYTÁ ZÁRUBEŇ BEZFALCOVÉ	STRANA CHODBY: POTISK DLE NÁVRHU ARCH. STRANA KAVÁRNY: HPL ČERNÁ MATNÁ	OCELOVÁ RÁMOVÁ SKRYTÁ	BARVA DLE DVEŘ. RÁMU ČERNÁ MAT	MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK (např. FAB 5210)	KLIKA / KLIKA DĚLENÁ ROZETA	MATNÁ NEREZ	-	Hasil	SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU, STANDARD GEZE
<u>D04</u>	1500	2200	KAVÁRNA - VSTUPNÍ HALA PROSKLENÁ STĚNA G02	004-001	EI30 DP3 C	37	-	PRAVÉ	A padací	VNITRNÍ PROSKLENÉ DVOUKŘÍDLÉ DLE RÁMU FALCOVÉ OKOPNÝ PLECH NEREZ	2x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S PVB FÓLIÍ - PROTIPOŽÁRNÍ GEL - 2x VRSTVENÉ BEZPEČNOSTNÍ SKLO S PVB FÓLIÍ	HLINÍKOVÁ RÁMOVÁ SOUČÁST PROSKLENÉ STĚNY	DLE PROSKLENÉ STĚNY	MECHANICKÝ ZÁMEK (Abloy)	MADLO / MADLO DESIGN DLE STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ V HALE	LESKLÁ NEREZ	EPS	Promat dle proskl. stěny	SAMOZAVÍRAČ S KLIZNOU LIŠTOU, KOORDINÁTOR ZAVÍRÁNÍ KŘÍDEL, STANDARD GEZE TS 5000 E-ISM-BG PANTY DLE HMOTNOSTI DVEŘ. KŘÍDLA (min 3ks na křídlo) DESIGN DVEŘÍ DLE STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH
<u>D05</u>			ZRUŠENO																
<u>D06</u>	700	1970	PŘEDSÍŇ WC - CHODBA SDK, TL. 100 mm	078-077	I	-	-	PRAVÉ	N přechodová lišta	VNITRNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ	DŘEVOTŘÍSKA + HPL BARVA BILÁ KRÉMOVÁ	OCELOVÁ PRO SDK STĚNY	KOMAXIT DLE STÁVAJÍCÍCH	MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK (např. FAB 5210)	KLIKA / KLIKA	MATNÁ NEREZ	VZT	--	DESIGN DVEŘÍ DLE STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH; DVEŘE PODŘÍZNOUT NEBO OSADIT VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU
<u>D07</u>	700	1970	WC - PŘEDSIN WC SDK, TL. 100 mm	079-078	I	-	-	LEVÉ	N	VNITRNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLE DŘEVĚNÉ FALCOVÉ	DŘEVOTŘÍSKA + HPL BARVA BILÁ KRÉMOVÁ	OCELOVA PRO SDK STĚNY	KOMAXIT DLE STÁVAJÍCÍCH	WC ZÁMEK (např. FAB 190/140)	KLIKA / KLIKA	MATNÁ NEREZ	VZT	--	DESIGN DVERÍ DLE STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH; DVEŘE PODŘÍZNOUT NEBO OSADIT VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU
<u>D08</u>	700	1970	CHODBA - DENNÍ MÍSTNOST / ŠATNA SDK, TL.100 mm	077-080	I	-	-	LEVÉ	N	VNITRNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ	DŘEVOTŘÍSKA + HPL BARVA BILÁ KRÉMOVÁ	OCELOVÁ PRO SDK STĚNY	KOMAXIT DLE STÁVAJÍCÍCH	MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK (např. FAB 5210)	KLIKA / KLIKA	MATNÁ NEREZ	VZT	--	DESIGN DVEŘÍ DLE STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH; DVEŘE PODŘÍZNOUT NEBO OSADIT VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU
<u>D09</u>	700	1970	NÁPOJE - CHODBA SDK, TL.100 mm	081-077	I	-	-	LEVÉ	N	VNITRNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ FALCOVÉ	DŘEVOTŘÍSKA + HPL BARVA BILÁ KRÉMOVÁ	OCELOVÁ PRO SDK STĚNY	KOMAXIT DLE STÁVAJÍCÍCH	MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK (např. FAB 5210)	KLIKA / KLIKA	MATNÁ NEREZ	-	--	DESIGN DVEŘÍ DLE STÁVAJÍCÍCH HISTORICKÝCH; DVEŘE PODŘÍZNOUT NEBO OSADIT VENTILAČNÍ MŘÍŽKOU
<u>D10</u>	1350	3100	BAR - KAVÁRNA SDK, TL.310 mm	003-004	I	-	-		N	VNITRNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ POSUVNÉ DŘEVĚNÉ BEZFALCOVÉ	DÝHA OBKLAD GUSTAFS	BEZ ZÁRUBNÉ DŘEVĚNÝ OBKLAD	OBKLAD GUSTAFS	MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK; ZAMYKÁNÍ DO PODLAHY(např. FAB 5210)	MADLO/MADLO (DESIGN DLE INT)	MOSAZ	-	systém uchycení dveří JAP Premium, dveře MASTER DOOR	DESIGN DVEŘÍ DLE NÁVRHU INTERIEROVÉ ČÁSTI, stejná dýha jako akust. obklad
<u>D99</u>	900	1970	STAVBA - CHODBA SDK TL. 150 mm	STAVBA - 0CH9	I	--	--	LEVÉ	N	VNITRNÍ PLNÉ JEDNOKŘÍDLÉ DŘEVĚNÉ				MECHANICKÝ ZADLABACÍ ZÁMEK (např. FAB 5210)	KLIKA / KOULE		-	--	DLE NÁVRHU PROVÁDĚCÍ FIRMY

VŠEOBECNÁ POZNÁMKA:

- POŽÁRNÍ ODOLNOST:** Stupeň požární odolnosti jednotlivých dveří nutno provést dle dokumentace PBŘ.
Součástí dodávky dveří bude i těsnění mezi dveřním křídlem a zárubní.
Součástí dodávky dveří a prosklených stěn budou veškeré kotevní prvky, vč. požárních předělů nad podhledem. Požární odolnost předělů dle specifikace PBŘ.
- SAMOZAVÍRAČE:** u dveří s protipožární funkcí s označením C bude osazen samozavírač dle požadavku PBŘ, všechny samozavírače budou v provedení s kluznou lištou, vybaveny aretací, v barvě zárubní
- BARVA DVEŘÍ:** ocelové dveře a zárubně nátěr ve stejném odstínu RAL. Konkrétní odstín dle specifikace k jednotlivým dveřím.
- KOVÁNÍ:** výška osazení 1050 mm osově nad podlahou, dle výběru architekta na základě předložených vzorků dodavatelem.
- ZÁVĚSY:** nejméně tři závěsy na křídlo, ve stejných roztečích, dle výšky a váhy křídla.
- VLOŽKY:** preferovaná barva vložek u všech dveří: nikl
U dveří toalet bez specifikované dveřní mřížky je uvažováno s podříznutím dveř. křídla.
- ROZMĚRY OTVORŮ:** Rozměry stavebních otvorů pro dveře koordinovat s požadavky dodavatele zárubní.
otvory jsou brané od čisté podlahy!



Stávající historické kování