



- EPS** PŮ VYBAVENÝ EPS S AKUSTICKOU SÍŘENOU
- TLAČÍTKO – OVLÁDÁNÍ VENTILACE CHÚC
- PŮ / PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA M ²	SV.VÝŠKA M	PODLAHA	ZVLÁŠTNÍ ÚPRAVA POVRCHU	POZNÁMKA
301	SCHODIŠTĚ	21,0		MRAMOROVÁ DLÁŽBA		
302	VÝTAH	2,7				
303	ÁTRIOVÁ HALA	70,2	3,00	KOBEREC		
304	KANCELÁŘ	69,2	2,86	VLYSY + KOBEREC		
304A	SKLAD ÚKLIDOVÝCH PROSTŘEDKŮ	6,5	2,86	VLYSY + KOBEREC		
305	KANCELÁŘ	76,1	2,86	VLYSY + KOBEREC		
306	SVĚTLÍK					
307	WC PŘEDSÍN	3,0	2,08	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	
308	WC UKLIZEČKY	1,4	2,09	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	
309	PRAČKA, SUŠIČKA	2,8	2,08	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	
310	SKLAD – ÚKLID	12,9	2,99	VLYSY + KOBEREC		
311	KANCELÁŘ (2 OS.)	23,2	2,99	VLYSY + KOBEREC		
312	KANCELÁŘ (2 OS.)	21,1	2,98	VLYSY + KOBEREC		
313	KANCELÁŘ (2 OS.)	27,2	2,97	VLYSY + KOBEREC		
314	ŠATNA RECEPCE	18,2	3,01	VLYSY + KOBEREC		
315	ÚKLIDOVÁ KOMORA	1,7	3,06	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	
316	WC ŽENY	8,0	3,01	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	
317	WC MUŽI	11,4	3,01	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	
318	WC INVALIDÉ	4,0	3,04	KERAMICKÁ DLÁŽBA	KERAMICKÝ OKLAD	
319	CHODBA	34,7		VLYSY + KOBEREC		
320	VÝKLENEK	5,0	3,00	VLYSY + KOBEREC		
321	SKLAD	10,5	2,80	VLYSY + KOBEREC		
322	KANCELÁŘ (2 OS.)	25,2	3,04	VLYSY + KOBEREC		
323	KANCELÁŘ (2 OS.)	29,3	3,03	VLYSY + KOBEREC		
324	KANCELÁŘ (2 OS.)	26,5	3,01	VLYSY + KOBEREC		
325	KANCELÁŘ (2 OS.)	27,5	2,98	VLYSY + KOBEREC		
326	KANCELÁŘ S KUCHYŇKOU	18,2	3,00	VLYSY + KOBEREC		
327	KANCELÁŘ (2 OS.)	28,6	3,00	VLYSY + KOBEREC		
328	KANCELÁŘ (2 OS.)	27,7	3,01	VLYSY + KOBEREC		
329	KANCELÁŘ (2 OS.)	29,1	3,02	VLYSY + KOBEREC		
330	KANCELÁŘ (2 OS.)	28,6	3,03	VLYSY + KOBEREC		
331	ŠATNA ZVUKAŘI	47,8	3,02	VLYSY + KOBEREC		
332	ŠATNA ZVUKAŘI	10,7	3,02	VLYSY + KOBEREC		

LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY:

- · — OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N1.01 - I.** OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB
- R 30 DP1** POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCÍ (VLASTNOST– POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.–DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
- RE 45 DP1** POŽADOVANÁ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE (VLASTNOST–POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.–DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- NOVÝ PŘENOSNÝ HASÍCÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S HASÍCÍ SCHOPNOSTÍ DLE TZ PBŘ
- SAMOZAVÍRAČ
- HYDRANT C 52/ D 25, DN 19/25 dle TZ PBŘ