



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

| OZN. MÍST. | ÚČEL MÍSTNOSTI | PLOCHA M ² | SV.VÝŠKA M | PODLAHA | ZVLÁŠTNÍ OPRAVA POVRCHU | POZNÁMKA |
|------------|---------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------|-------------------------|----------|
| 201 | SCHODIŠTĚ | 19,1 | | MRAMOROVÁ DLAŽBA | | |
| 202 | VÝTAH | 2,7 | | | | |
| 203 | ATRIOVÁ HALA | 77,2 | 3,00 | KOBEREC | | |
| 203A | SKLAD – ÚKLID | 4,4 | 3,00 | KOBEREC | | |
| 204 | SERVOVNA/TECHNICKÁ MÍSTNOST | 36,2 | 3,02 | ANTISTATICKÝ PRYŽOVÝ POVRCH | | |
| 205 | SVĚTLÍK | | | | | |
| 206 | WC PŘEDSÍN ŽENY | 1,5 | 2,11 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 207 | WC ŽENY | 1,5 | 2,10 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 208 | WC PŘEDSÍN MUŽI | 1,5 | 2,12 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 209 | WC MUŽI | 1,5 | 2,09 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 210 | SKLAD TECHNIKY A IT | 36,4 | 2,98 | KOBEREC | | |
| 211 | TECHNIK. SPECIALISTA IT (2 OS.) | 20,7 | 2,99 | KOBEREC | | |
| 212 | PROVOZNÍ TECHNIK (1 OS.) | 27,8 | 2,98 | KOBEREC | | |
| 213 | SKLAD PŘENOSNÉ TECHNIKY | 16,1 | 3,00 | KOBEREC | | |
| 214 | ÚKLID | 1,9 | 3,02 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 215 | WC MUŽI | 11,0 | 3,02 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 216 | WC ŽENY | 8,5 | 3,03 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 217 | WC INVALIDE | 4,1 | 3,03 | KERAMICKÁ DLAŽBA | KERAMICKÝ OBKLAD | |
| 218 | CHODBA | 39,5 | | VLYSY + KOBEREC | | |
| 219 | VÝROBA 1 (2 OS.) | 22,1 | 2,99 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 220 | VÝROBA 2 (2 OS.) | 27,4 | 3,01 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 221 | VÝROBA 3 (2 OS.) | 28,1 | 2,97 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 222 | VÝROBA 4 (2 OS.) | 28,3 | 2,98 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 223 | VÝROBA 5 (2 OS.) | 27,6 | 2,98 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 224 | SPOLEČENSKÁ MÍSTNOST, KUCHYŇ | 19,0 | 3,02 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 225 | LEHKÝ ARCHIV, SKLAD | 28,5 | 3,03 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 226 | PODATELNA (1 OS.) | 25,9 | 2,99 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 227 | KOPÍRNA (1 OS.) | 28,1 | 3,01 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 228 | SPRÁVA BUDOVY (1 OS.) | 28,7 | 3,01 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 229 | EKONOM (1 OS.) | 25,4 | 3,03 | VLYSY + KOBEREC | | |
| 230 | OBCHODNÍ ODDĚLENÍ (1 OS.) | 20,9 | 3,00 | VLYSY + KOBEREC | | |

LEGENDA POŽÁRNÍ OCHRANY:

- OHRANIČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU
- N1.01 - I.

OZNAČENÍ POŽÁRNÍHO ÚSEKU – SPB
- R 30 DP1

POŽADOVANÁ ODOLNOST KONSTRUKCI (VLASTNOST– POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.–DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
- RE 45 DP1

POŽADOVANÁ ODOLNOST STROPNÍ KONSTRUKCE (VLASTNOST–POŽADOVANÁ ODOLNOST V MIN.–DRUH HOŘLAVOSTI KCE)
- SMĚR ÚNIKU
- ÚNIKOVÝ VÝCHOD
- NOVÝ PŘENOSNÝ HASÍČÍ PŘÍSTROJ PRAŠKOVÝ S HASÍČÍ SCHOPNOSTÍ DLE TZ PBR
- C

SAMOZAVÍRAČ
- H

HYDRANT C 52/ D 25, DN 19/25 dle TZ PBR
- EPS

PÚ VYBAVENÝ EPS S AKUSTICKOU SÍŘENOU
- PÚ / PROSTOR VYBAVENÝ NOUZOVÝM OSVĚTLENÍM