



č. zakázky: 2017-022947-ToJ

SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁŠ VYZTUŽENÝ VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, PODÉLNÉ VYZTUŽENÍ SKLENĚNÝMI VLÁKNY A RETARDÉRY HOŘENÍ (NAPŘ. ELASTEK 40 FIRESTOP)	TL, 4,5 mm
SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁŠ S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM, SPODNÍ SEPARAČNÍ FÓLII, PLNOPLOŠNĚ NALEPEN, MECHANICKY PŘÍKOTVEN (NAPŘ. GLASTEK 30 STICKER G.B.)	TL, 3,0 mm
POLYSOKYANURÁTOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY Z OBOU STRAN OPATŘENA SENDVIČOVOU AL FÓLII, KLADENY VE DVOU VRSTVÁCH MECHANICKY KOTVENY (NAPŘ. KINGSPAN THERMA TR26 FM)	TL, 150 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁŠ S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM A SPODNÍ SEPARAČNÍ FÓLII, BODOVĚ NATAVEN (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)	TL, 4,0 m
SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ + NÁTĚR	TL, ~ 20 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	TL, ~ 65 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL, ~ 15 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	TL, ~ 500 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	-