
















TABULKA MÍSTNOSTÍ				Kód
02	ČM	NAZEV	PLŮCHA	A0201
02	01	SPRODÁVACÍ STÁNÍ, STE	103,6	
02	01	SPRODÁVACÍ ADMINISTR	103,6	
02	03	VÝTAŽOVÁ ŠACHTA V1	3,82	A0207
02	04	UNIKOVÁ CHODBA	20,51	
02	05	SPRODÁVACÍ STUDBA	9,88	
02	06	VÝTAŽOVÁ ŠACHTA V2, V3	7,12	A0206
02	07	UNIKOVÁ CHODBA	23,66	
02	08	VZT ROZVODY	27,19	A0202
02	09	SPRODÁVACÍ POKLADNICE	10,60	A0203
02	10	VZT PRŮVODY	1,65	A0204
02	11	VÝTAH V1	0,00	
02	V2	VÝTAH V2	0,00	
02	V3	VÝTAH V3	0,00	

- # LEGENDA
- | | |
|---|--|
|  | Nová ústředna PZS Dominus3 |
|  | Detektor PIR onlinesk. vnitřní – nový |
|  | Outdoor klávesnice nová |
|  | Sběrniceový koncentrátor |
|  | Pomocný systémový zdroj |
|  | Signální svítidlo |
|  | Prepětiové ochranná |
|  | Nová adresa prvku Dominus3 |
|  | Kabeľový průchod mezi požárními úseky |
|  | Outdoor klávesnice stávající |
|  | Stávající detektor třístanné síla |
|  | Stávající magnetický kontakt |
|  | Kontakt zámku |
|  | Stávající PIR detektor vnitřní no adresné sběrnice |
|  | Stávající tiskové tlačítko |
|  | Stávající PIR detektor vnitřní |
|  | Stávající PIR detektor venkovní |
|  | Stávající adresa |

- ## KABELY
- Nová sběrnice SUPERBUS AB01
- Stávající kabelové trasy
- Napájení 230V CHY 3x1,5

KABELÁŽ, ULOŽENÍ VEDENÍ

V rekonstrukčním systému PTIS bude využito stávající kotelny z rozvodů a od expozitů, k detektorům Stávající standard detektory budou podle požadavků investora využity, detektory šellicové budou vyměněny. Stávající kotelůz bude přeměněna a detektory vylučeny a podrobeny revizi. Stávající kotelůz bude přeměněna za kotelůz pro šellicí Kš455, doporučenou výrobcem systému Domus.