



- PŘÍLEHLÉ KONSTRUKCE NEJSOU PŘEDMĚTEM PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE
- PŘED ZAPOČÍTÁNÍ VŠECH BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO STATICKÉ ZJIŠTĚNÍ DOTČENÝCH KONSTRUKCÍ
- VŠECHNY PRÁCE PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH ČSN A TECHNOLOGICKÝCH PRAVIDEL ZA DODRŽENÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ (NESHODA, ROZDÍL ČI CHYBA V PD) NEBO NEPŘEDVÍDATELNÝCH OKOLNOSTÍ JE NUTNO PŘIZVAT PROJEKTANTA K POSOUZENÍ RESP. UPŘESNĚNÍ DALŠÍHO POSTUPU PRACÍ NA STAVBĚ
- VŠEKÉ ROZMĚRY JE NUTNO OVĚŘIT (ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO STAVU) NA STAVBĚ
- PRO VŠECHNY STAVEBNÍ, KONSTRUKČNÍ A MONTÁŽNÍ PRVKY JE NUTNÉ DODRŽOVAT TECHNOLOGICKÉ A MONTÁŽNÍ PŘEDPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ
- DODATEČNĚ ZÁMĚČNÍKÉ PRVKY, KTERÝMI BUDOU KOTVENY TECHNOLOGIE DO STŘECHY BUDOU SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE

	VEGETAČNÍ STŘECHA
	POCHŮZNÁ STŘECHA
	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
	ASFALTOVÝ PÁS S BRIDLÍČNÝM POSYPEM
	PRANÉ KAMENIVO FRAKCE 32 - 64 mm

① - ODTOK Z MAKRKÍZY - 80x50 mm

DŘEVĚNÁ PALUBKA		TL. ~ 110 mm
PODKLADNÍ AL PROFIL REKTIKAFKÁNI PODLOŽKA		
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYZTUŽENÝ VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, PODELNĚ VYZTUŽENÝ SKLENĚNÝMI VLÁKNY A RETARDÉRY HOŘENÍ (NAPŘ. ELASTEK 40 FIRESTOP)		TL. 4,5 mm
SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ KANIN, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM, SPODNÍ SEPARAČNÍ FÓLII, PLNOPLOŠNĚ NALEPEN, MECHANICKY PŘIKOTVEN (NAPŘ. GLASTEK 30 STICKER G.B.)		TL. 3,0 mm
POLYISOKYANURÁTOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY Z OBOU STRAN OPATŘENA SENDVIČOVOU AL FÓLII, KLADENY VE DVOU VRSTVÁCH MECHANICKY KOTVENY (NAPŘ. KINGSPAN THERMA TR26 FM)		TL. 150 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ KANIN, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM A SPODNÍ SEPARAČNÍ FÓLII, BODOVĚ NATAVEN (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)		TL. 4,0 mm
SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ + NATĚR		TL. ~ 20 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA		TL. ~ 65 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ		TL. ~ 15 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA		TL. ~ 500 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA		-

STRUBÁTR PRO VEGETAČNÍ STŘECHY	TL. 80 mm
NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN	
O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 200 g/m2, ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM (NAPŘ. FILTEK 200)	
PROFILOVANÁ (NOPOVÁ) FÓLIE S PERFORACÍ,	TL. 20 mm
Z VYSOKOHUSTOTNÍHO POLYETHYLENU	
(NAPŘ. NOPOVÁ FÓLIE DEKRETN T20 GARDEN)	
NETKANÁ GEOTEXTILIE Z POLYPROPYLENOVÝCH VLÁKEN	
O OBJEMOVÉ HMOTNOSTI 300 g/m2, ZPEVNĚNÁ VPICHOVÁNÍM (NAPŘ. FILTEK 300)	
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE,	TL. 5,3 mm
S ADITIVY PROTI PRORŮSTÁNÍ KOREŇŮ, NA POVRCHU S BRÍDLIČNÝM POSYPEM	
(NAPŘ. ELASTEK 50 GARDEN)	
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ	TL. 4,0 mm
TKANINY, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM A SPODNÍ	
SEPARAČNÍ FÓLII. BODOVĚ NATAVEN (NAPŘ. GLASTEK SPECIAL 40 MINERAL)	
SAMOLEPIČÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU	TL. 3,0 mm
ZE SKLENĚNÉ TKANINY, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM,	
SPODNÍ SEPARAČNÍ FÓLII, PLNOPOŠNĚ NALEPEN, MECHANICKY PŘIKOTVEN	
(NAPŘ. GLASTEK 30 STICKER PLUS)	
POLYISOKYANURÁTOVÉ IZOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY Z OBOU STRAN	TL. 150 mm
OPATŘENA SENDVIČOVOU AL FÓLII, KLADENY VE DVOU VRSTVÁCH,	
MECHANICKY KOTVENY (NAPŘ. KINGSPAN THERMA TR26 FM)	
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ	TL. 4,0 mm
TKANINY, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM A SPODNÍ	
SEPARAČNÍ FÓLII, BODOVĚ NATAVEN (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)	
SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ + NÁTER	TL. ~ 20 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	TL. ~ 65mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL. ~ 15 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	TL. ~ 500 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	-

SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS VYUŽITÝ VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE, PODELNĚ VYUŽITÝ SKLENĚNÝMI VLÁKNY A RETARDÉRY HOŘENÍ (NAPŘ. ELASTEK 40 FIRESTOP)	TL 4,5 mm
SAMOLEPÍCÍ SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM, SPODNÍ SEPARAČNÍ FÓLII, PLNOPLOŠNĚ NALEPEN, MECHANICKY PŘIKOTVEN (NAPŘ. GLASTEK 30 STICKER G.B.)	TL 3,0 mm
POLYISOKYANURÁTOVÉ ISOLAČNÍ DESKY Z TUHÉ PĚNY Z OBOU STRAN OPATŘENA SENDVIČOVOU AL FÓLII, KLADENY VE DVOU VRSTVÁCH MECHANICKY KOTVENY (NAPŘ. KINGSPAN THERMA TR26 FM)	TL 150 mm
SBS MODIFIKOVANÝ ASFALTOVÝ PÁS S NOSNOU VLOŽKOU ZE SKLENĚNÉ TKANINY, HORNÍ HRANA OPATŘENA MINERÁLNÍM POSYPEM A SPODNÍ SEPARAČNÍ FÓLII, BODOVĚ NATAVEN (NAPŘ. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL)	TL 4,0 mm
SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ + NATĚR	TL ~ 20 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	TL ~ 65 mm
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ	TL ~ 15 mm
VZDUCHOVÁ MEZERA	TL ~ 500 mm
ŽELEZOBETONOVÁ DESKA	-

ATELIER
DEK

Český rozhlas, Beethovenova 4, 602 00 Brno

	projektant: DEKPROJEKT s. r. o. Tiskařská 10/257, 108 00 Praha 10 tel: +420 733 168 006 fax: 234 054 291	objednatel: Ing. arch Miloš Klement Nejedleho 381/9 , 638 00 Brno IČ: 15188736
	stupeň dokumentace: Dokumentace pro výběr zhotovitele	část dokumentace: Výkresová část
vypracoval: Bc. Adam Běťák	zodpovědný projektant: Ing. Pavel Štajnrt	paré:
kontroloval: Ing. Ctibor Hůlka Ing. Jan Janeček	<i>Pořadové číslo v deníku autorizované osoby: 445</i>	číslo výkresu: D.1.1.02
formát: 4 x A4	datum: prosinec 2017	měřítko: 1:100
č. zakázky: 2017-022947-ToJ		