

Výkaz - výměr - Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - Studio Junior

| č. | Umístění | Popis | Jedn. | Počet | Cena za jednotku bez DPH (Kč) | Cena bez DPH (Kč) | Technická specifikace | Výrobce | Model | Referenční model |
|----|----------|---|-------|-------|-------------------------------|-------------------|--|---------|-------|--------------------------------|
| | | Konstrukce pro zavěšení světelné a kamerové techniky | | | | | | | | |
| 1 | studio | Konzole a teleskopická tyč - pro zavěšení PTZ kamery | ks | 3 | | 0 Kč | Konzole a teleskopická tyč - pro zavěšení kamery na příhradovou trubkovou konstrukci, včetně koncových mechanických prvků pro uchycení na PTZ kameru a příhradovou konstrukci. Stavitelná délka v rozsahu 1 - 1,8 m. | | | |
| 2 | studio | Konzole a teleskopická tyč - pro zavěšení Web kamery | ks | 1 | | 0 Kč | Konzole a teleskopická tyč - pro zavěšení kamery na příhradovou trubkovou konstrukci, včetně koncových mechanických prvků pro uchycení na Web kameru a příhradovou konstrukci. Stavitelná délka v rozsahu 1 - 1,8 m. | | | |
| | | Kamerová technika - PTZ kamery a Web kamera | | | | | | | | |
| 3 | studio | PTZ kamera | ks | 3 | | 0 Kč | PTZ kamera 1/2,3" FHD MOS snímač, rozlišení 1080p (1080/59,94p, 29,97p, 59,94i, 29,97PsF, 1080/50p, 25p, 50i, 25PsF, 720/59,94p a 50p), široký horizontální úhel záběru (65,1°), 20x optický zoom a 30x digitální s funkcí i.Zoom. Je vybavena rozhraními 3G-SDI a IP vč. PoE+ (pro streaming, dálkové ovládání a podporu rozhraní NDI HX), funkcí High Dynamic Range. Optický stabilizátor obrazu O.I.S., automatické ostření na tvář/oči | | | Canon CR-N300 |
| 4 | studio | Web IP kamera pro 24/7 stream | ks | 1 | | 0 Kč | HDTV cameraIP kamera varifocal 3-10.5mm P-iris lens. 3.5 x optical zoom, PoE, IR, H.264 RTSP, 1920 x 1080 / 30 fps | | | |
| | | Zobrazovací technika - Touch panel s OPS PC | | | | | | | | |
| 5 | studio | 86" dotykový panel s OPS PC | ks | 1 | | 0 Kč | Úhlopříčka 86" (220 cm), 4K (3840 x 2160), Anti Glare povrch, 20 dotyků, IR snímání dotyku, široký pozorovací úhel, OPS PC slot, 3 x HDMI, 3 x USB touch, 1 x USB C (soundbar), HDMI out, vnější rozměry 1983 x 1180 x 97 mm, integrovatelný OPS PC, Intel i7 10. generace 10510U, 16GB RAM, 256GB SSD, 4K@60 fps, včetně licence Windows 10 Pro | | | |
| 6 | studio | Bezdrátová klávesnice a myš | ks | 1 | | 0 Kč | Bezdrátová CZ klávesnice a myš pro ovládání OPS PC | | | |
| | | Světelná technika | | | | | | | | |
| 7 | studio | Studiové LED světlo pro plošné svícení | ks | 5 | | 0 Kč | LED panel,150W, Bi-color 2700-7500K, DMX ovládání, Barndoor, uchycení na spigot | | | |
| 8 | studio | Směrovací mřížka pro LED světlo | ks | 5 | | 0 Kč | Směrovací mřížka pro plošné studiové LED světlo, k navaknutí na obvod LED světla | | | |
| 9 | studio | Fresnel LED studiové světlo | ks | 2 | | 0 Kč | LED fresnel 100W, Bi-color, stmívač, klapky, výměnné filtry, fanless verze | | | |
| 10 | studio | Úchyt světla na 50 mm trubku | ks | 7 | | 0 Kč | Black Half Coupler 48-51 mm pro uchycení na trubku se šroubem M10 | | | |
| 11 | studio | Redukce spigot na M10 matku | ks | 7 | | 0 Kč | Redukce spigot na M10 matku pro propojení světla s úchytem na 50mm trubku | | | |
| | | DMX řízení světelné techniky a LED stěny | | | | | | | | |
| 12 | studio | Nástěnný tlačítkový ovladač presetů světel | ks | 1 | | 0 Kč | Nástěnný šesti tlačítkový LED podsvětlený ovladač pro přepínání presetů DMX řízeného osvětlení. IP, PoE, OSC kompatibilní. | | | Visual production, B-station 2 |
| | | Kabelové rozvody | | | | | | | | |
| 13 | studio | Koax video 3G HD SDI instalační kabel | m | 280 | | 0 Kč | Video kabel provedení FRNC, 3G HD SDI, conductor resistance | | | |
| 14 | studio | Data UTP CAT6a kabel | m | 60 | | 0 Kč | Kabel F/FTP PIMF Cat.6a 500 MHz 2x(4x2xAWG23), LS0H plášť | | | |
| 15 | studio | Drobný instalační materiál - zásuvky, koncovky, průchodky | set | 1 | | 0 Kč | Drobný instalační materiál - zásuvky, koncovky, průchodky | | | |
| | | Instalace, montáž, integrace, zaškolení | | | | | | | | |
| 16 | | Programování světelných scén/presetů v řídicí jednotce | kpl | 1 | | 0 Kč | Naprogramování scén/presetů v DMX řídicí jednotce Cuety LPU-2 | | | |
| 17 | | Programování vizuálu pro dotykový ovladač | kpl | 1 | | 0 Kč | Naprogramování vizuálu a ovládání presetů do Kiosc touch v B211 | | | |
| 18 | | Programování tlačítkového ovladače ve studiu | kpl | 1 | | 0 Kč | Programování šesti tlačítkového ovladače ve studiu (barva tlačítek a OSC presetů) | | | |
| 19 | | Zpracování dokumentace skutečného stavu | kpl | 1 | | 0 Kč | Zpracování dokumentace skutečného stavu | | | |
| 20 | | Zaškolení obsluhy | kpl | 1 | | 0 Kč | Zaškolení obsluhy | | | |
| 21 | | Doprava materiálu | kpl | 1 | | 0 Kč | Doprava materiálu | | | |
| 22 | | Instalační a montážní práce zařízení | kpl | 1 | | 0 Kč | Montáž všech zařízení AV technologie, osazení technologie v racku, integrace apod. | | | |

| | |
|------------------------|------|
| Cena celkem bez DPH | 0 Kč |
| Sazba DPH (v %) | 21% |
| DPH (v Kč) | 0 Kč |
| Cena celkem včetně DPH | 0 Kč |

Účastník vyplní pouze zeleně označená pole.

Pozn.: V případě odkazu na referenční výrobek je možné nabídnout výrobek či produkt se stejnými či lepšími parametry.