









ZÁMEČNICKÉ VÝROBKY

OZN. NA VÝKR.	SCHEMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY mm	KUSŮ	ROZMĚR	VÝROBCE	BARVA	POZN.
	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉ PŘÍSTUPOVÉHO SCHODIŠTĚ ODŘÍZNUTÍ + VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PODPOR V RÁMCI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO ROZEBRAT ČÁST PODESTY ZBYTEK SCHODIŠTĚ MONTÁŽNĚ ZABEZPEČIT PO OPRAVĚ ATIK A NAPOJENÍ NA B2 MOŽNO ZNOVU SESTAVIT OBNOVA NÁTĚRŮ MIN. V MÍSTĚ ÚPRAVY		"1"	STÁVAJÍCÍ	REPASE	RAL ŽÁROVĚ ZINKOVÁNO	PO ÚPRAVĚ BUDOU PŘEPOJENY VEŠKERÉ PRVKY OCHRANY PŘED BLESKEM
	ÚPRAVA STÁVAJÍCÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍČKU NA B2 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PODPOR OČIŠTĚNÍ + ZÁKLADNÍ NÁTĚR NOVÝ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR NA OCELOVÉ KONSTRUKCE		"1"	STÁVAJÍCÍ	REPASE	RAL 7040 šedá	PO OBNOVĚ NÁTĚRŮ BUDOU PŘEPOJENY VEŠKERÉ PRVKY OCHRANY PŘED BLESKEM (SOUČÁSTÍ KONSTRUKCE JE I STÁVAJÍCÍ OSVĚTLENÍ A KAMERA)
	ČTVERCOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO SATELITY/ANTÉNY VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PODPOR NOVÉ KOTEVNÍ DESKY (4X) DIMENZE DLE STÁVAJÍCÍCH PŘEDPOKLAD 170/170MM, TR 70/4 4x CHEMICKÁ KOTVA / PATNÍ DESKA  + KOTEVNÍ DESKA PRO ŠROUBOVANÝ SPOJ S OCEL. KCÍ OČIŠTĚNÍ + ZÁKLADNÍ NÁTĚR NOVÝ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR NA OCELOVÉ KONSTRUKCE		"3"	STÁVAJÍCÍ	REPASE	RAL 7040 šedá	MINIMÁLNÍ VÝŠKA NAD KRYTINOU 150 MM DOPORUČENO MIN. 200 MM OIZOLOVÁNÍ SYSTÉMOVOU MANŽETOU +NEREZ PÁSKOU
	OBDELNÍKOVÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO SATELITY/ANTÉNY VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PODPOR NOVÉ KOTEVNÍ DESKY (6X) DIMENZE DLE STÁVAJÍCÍCH PŘEDPOKLAD 170/170MM, TR 70/4 4x CHEMICKÁ KOTVA / PATNÍ DESKA  + KOTEVNÍ DESKA PRO ŠROUBOVANÝ SPOJ S OCEL. KCÍ OČIŠTĚNÍ + ZÁKLADNÍ NÁTĚR NOVÝ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR NA OCELOVÉ KONSTRUKCE		"5"	STÁVAJÍCÍ	REPASE	RAL 7040 šedá	MINIMÁLNÍ VÝŠKA NAD KRYTINOU 150 MM DOPORUČENO MIN. 200 MM OIZOLOVÁNÍ SYSTÉMOVOU MANŽETOU +NEREZ PÁSKOU
	HLAVNÍ OCELOVÁ KONSTRUKCE PRO SATELITY/ANTÉNY VÝŠKOVÁ ÚPRAVA PODPOR NOVÉ KOTEVNÍ DESKY (8X) DIMENZE DLE STÁVAJÍCÍCH PŘEDPOKLAD 170/170MM, TR 70/4 4x CHEMICKÁ KOTVA / PATNÍ DESKA  + KOTEVNÍ DESKA PRO ŠROUBOVANÝ SPOJ S OCEL. KCÍ OČIŠTĚNÍ + ZÁKLADNÍ NÁTĚR NOVÝ DVOJNÁSOBNÝ NÁTĚR NA OCELOVÉ KONSTRUKCE		"1"	STÁVAJÍCÍ	REPASE	RAL 7040 šedá	MINIMÁLNÍ VÝŠKA NAD KRYTINOU 150 MM DOPORUČENO MIN. 200 MM OIZOLOVÁNÍ SYSTÉMOVOU MANŽETOU +NEREZ PÁSKOU

POZNÁMKA:

- PŘELOŽENÍ KONSTRUKCÍ SATELITŮ A ANTÉN PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OBJEDNATELE, KTERÝ ZAJISTÍ S PŘEDSTIHEM JEJICH ODPOJENÍ.
- ODSTÁVKA VZDUCHOTECHNICKÝCH JEDNOTEK NA NUTNÉ PŘELOŽENÍ PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ OBJEDNATELE.