

VSTUPNÍ PROSTOR
REGINA
HYBEŠOVA 10, PRAHA 8

Investor:



Český rozhlas

Vinohradská 12, 120 99, Praha 2
www.rozhlas.cz

Generální projektant:

STARÝ PARTNER

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 735
staryapartner@staryapartner.cz

Stupeň:

**DOKUMENTACE
PRO PROVEDENÍ STAVBY**

Zpracovatel části:

STARÝ PARTNER

Senovážná 996/6, Praha 1, 110 00
tel.: 222 311 691, 222 312 735
staryapartner@staryapartner.cz

Vypracoval: Ing. Michaela Slavičková	Zakázka č.: xxx	
	Datum: 09/2020	
Projektant: Ing. Pavel Hrdina	Počet formátů: -	
	Měřítko: -	
Část dokumentace: STAVEBNÍ ČÁST	Č. části:	Stav. objekt
	D.1.1	SO.01
Obsah výkresu: TAB. ZÁMEČNICKÝCH VÝR.	Č. výkresu:	Paré:
	11	

TABULKA ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

- 1. TECHNICKÁ ZPRÁVA**
- 2. SEZNAM VÝROBKŮ**
- 3. POPIS JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

1. Technický popis

Zámečnické konstrukce budou provedeny v rozsahu a specifikacích podle příslušných tabulek.

Materiálem jsou převážně běžně dostupné profily nebo typové výrobky. Součástí některých zámečnických výrobků jsou doplňky z jiných materiálů (dřevo apod.).

Na stavbě tvoří zámečnické konstrukce, které jsou řešeny v této části dokumentace pro výběr dodavatele, tyto části:

Rohové lišty

2. Technické pokyny

1. v případě výhrad dodavatele k úplnosti návrhu, odborného provedení, vhodnosti návrhu pro daný účel a jiné nesrovnalosti upozorní na tyto projektanta před vlastním zpracováním dílenské dokumentace, případně započítím výroby
2. dodavatel je povinen před zahájením výroby provést kontrolu rozměrů na stavbě, které budou zaneseny do předložené dílenské dokumentaci dokumentace k odsouhlasení
3. dodávka zámečnických výrobků je včetně všech kotvicích a kompletačních prvků ke stavební části
4. kotvení ke konstrukci bude provedeno na lepidlo, případně dle doporučení výrobce
5. projektant má **vysoké architektonické nároky** na provedení celkové i detailu - maximální předvýroba jednotlivých prvků v dílně je nezbytná a všechny svary budou zabroušeny a začištěny.
6. povrchová úprava mosaz leštěná
7. pro dotěsnění budou použity trvale pružné polyuretanové materiály a musí být zajištěna trvalá přídržnost ke stavebním a zámečnickým konstrukcím
8. před dokončením a předáním stavby musí dodavatel provést vyčištění všech zámečnických konstrukcí a konstrukcí dotčených touto prací
9. veškeré použité materiály a konstrukce musí být schváleny platnými úřady pro užívání v EU s příslušným osvědčeními a atesty

3. Dílenská dokumentace

1. před započítím provádění bude dodavatelem vyhotovena dílenská dokumentace vybraných výrobků
2. dílenská písemná a výkresová dokumentace bude předložena ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.
3. z dokumentace musí být zřejmé konstrukce, rozměry, montáž, kotvicí prvky, spojovací prvky, svary, typy svarů, upevnění prvků, atd.
4. Schválením dokumentace GP tímto, nesnímá GP z dodavatele odpovědnost za provedení výrobku dle ČSN

4. Referenční vzorky

1. po odsouhlasení dokumentace budou projektantovi předloženy k odsouhlasení všechny typické prvky zámečnických konstrukcí, nebo po dohodě jejich důležité části
3. vzorky všech typických výrobků budou předloženy ke schválení projektantovi tak, aby případné požadavky projektanta na změny neohrozily termín výstavby.
4. v případě velkoplošných nebo prostorově náročných vzorků bude rozsah referenčního vzorku stanoven GP

5. Závěr

Projektant si vyhrazuje právo provést dílčí úpravy a doplnění předložené dokumentace.

OBSAH:

ZV/01	ROHOVÁ LIŠTA 45°	4
ZV/02	ROHOVÁ LIŠTA 135°	4

ZV/01 ROHOVÁ LIŠTA 45°

4 kpl

- popis : ochranný roh na stěnu
- materiál: : mosaz leštěná (barvu sjednotit s repasí DV/01)
- rozměry : 30x30x1200mm
- kotvení : na lepidlo
- povrch. úprava : -
- poznámka : všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních konstrukcí a navazujících prvků.

ZV/02 ROHOVÁ LIŠTA 135°

3 kpl

- popis : ochranný roh na stěnu
- materiál: : mosaz leštěná (barvu sjednotit s repasí DV/01)
- rozměry : 30x30x1200mm
- kotvení : na lepidlo
- povrch. úprava : -
- poznámka : všechny rozměry je nutno před zadáním do výroby přeměřit na stavbě dle skutečného provedení stavebních konstrukcí a navazujících prvků.

Všeobecná poznámka: Před prováděním nutno všechny rozměry zaměřit na místě (dle skutečných stavebních otvorů a konstrukcí)